


A


Datenformat: 231 x 126,5 mm




Endformat offen: 120,5 x 225 mm

B

Datenformat: 90 x 90 mm



Endformat: 84 mm Ø



A: Hülle
B: Rad

Beschnittzugabe: **3 mm**

Sicherheitsabstand: **3 mm**
Sicherheitsabstand Öse: **7 mm**
*Bei der Stanzkontur der Öse ist ein Abstand von **7 mm** erforderlich!
Die Öse selbst hat einen Durchmesser von 7mm.*

Schriften bitte direkt mit einbetten oder ggf. in Pfade umwandeln.

Stanzkontur ausblenden, **Kontrollpunkte** sichtbar lassen!

Dokumentseiten in chronologischer Reihenfolge anordnen, beginnend mit **Dokumentseite 1= Deckseite**

HINWEISE

- ① Elemente müssen 1:1 in Originalgröße verwendet werden
- ① **Erklärung - Linien:**
 - Stanzlinien Rot - durchgehende Linie
 - Rilllinien Blau - durchgehende Linie
 - Perforationslinien Grün - gestrichelte Linie
- ① **Kontrollpunkt**
Da die Stanzform beim Druck ausgeblendet wird, muss der Mittelpunkt der Öse mit einem „Kontrollpunkt“ versehen sein. Dieser muss im Layout enthalten bleiben.
- ① **Datenformat:**
Format / Größe der Dokumentseite

Endformat:

Format / Größe des fertigen Produkts
Hintergrundelemente (Farben / Bilder / Grafiken / Texte) müssen über den Rand des Endformats hinaus angelegt werden, um Blitzer (weiße Schneidkanten) zu vermeiden.

Beschnittzugabe:

Bereich des Produkts, der bei der Weiterverarbeitung entfällt

Nicht sichtbar (Verdeckter oder ausgestanzter Bereich):

Hier keine wichtigen Informationen platzieren! Jedoch müssen Hintergrundelemente 3 mm über diesen Bereich hinausgehen um Blitzer zu vermeiden.


Klebefläche:

Dieser Bereich muss im Layout ausgespart werden

Sicherheitsabstand zur Stanzkontur:

Abstand der wichtigen Inhalte (Texte / Informationen) zur Stanzkontur

A



B

