


Aufbau und Pflegeanleitung

brandible.

Holzliegestuhl mit Armlehne für den Digitaldruck

Montageanleitung




A Stellen Sie den Stuhl senkrecht vor sich. Klappen Sie nun die Stütze mit der Einhängevorrichtung nach hinten. Dabei ist zu beachten, dass die Armlehnen nach vorne klappen.

B Anschließend klappen Sie die obere Stütze mit Querstrebe nach unten.

C Diese muss in der gewünschten Position fest einrasten.

D Sie haben drei verschiedene Einstellmöglichkeiten.

Wechselanleitung für den Bezug



A Entfernen Sie die Holzstäbe aus dem oberen und unteren Saum des Bezuges, um den Stoff zu entfernen. Dabei sollte der Stuhl aufgestellt sein.

B Der Holzstab wird in den oberen Saum des neuen Druckes eingeführt und durch die Nut der oberen Querstrebe gezogen.

C Jetzt führen Sie den Bezug um die Querstrebe.

D Das untere Ende des Bezuges wird vorne über die Querstrebe gezogen und von unten durch die Nut geführt. Anschließend wird der Holzstab in den Saum geführt.

Pflegehinweise

Bei Regenwetter den Liegestuhl trocken einlagern.

Das Holzgestell kann mit einem feuchten Schwamm gereinigt werden.

Wir empfehlen Digitaldrucke vor dem ersten Einsatz zu waschen. Die Textilien können noch einen geringen Anteil an Ölen bzw. überschüssiger Tinte enthalten. Vor dem Waschen des Druckes die Holzstäbe im Saum des Druckes entfernen.



Feinwaschgang
30°



Max. 110 °C
von hinten und
ohne Dampf
bügeln



Nicht im Trockner
trocknen



Nicht chemisch
reinigen



Nicht mit Bleichmitteln
waschen. Keine Color-
und Feinwaschmittel
benutzen